

TRX520FM6



MOTOR

Tipo: 4 tiempos, OHV
Cilindraje: 518 cc, 1 cilindro.
Enfriamiento: líquido.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Tipo: sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI).
Capacidad de combustible: 14.7 litros.

TRANSMISIÓN

Tipo: 4x4 con cambios de pie.
Transmisión final: ejes delanteros y traseros con TraxLok® y bloqueo de diferencial delantero.

DIMENSIONES

Dimensión total (L x An x Al): 2,103 mm x 1,204 mm x 1,219 mm.
Distancia entre ejes: 1,270 mm.
Altura del asiento: 869 mm.
Distancia al suelo: 190 mm.
Peso: 288 kg.

RUEDAS

Llantas delantera: 25 x 8-12.
Llantas trasera: 25 x 8 10-11.

FRENOS

Freno delantero: disco de 190 mm de diámetro, pinza hidráulica.
Freno trasero: tambor mecánico sellado de 160 mm de diámetro.

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera: doble brazo independiente, 185 mm de recorrido.
Suspensión trasera: doble brazo independiente, 216 mm de recorrido.

INSTRUMENTOS Y ENCENDIDO

Tipo de arranque: full-transistorizado con avance electrónico.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Dirección asistida.
- Suspensiones independientes.
- Cambios mecánicos.

