

CRF300F



MOTOR

Tipo: 4 tiempos, OHC.
Cilindraje: 293,52 cc, monocilíndrico, 4 válvulas.
Enfriamiento: aire.
Potencia máxima: 24,5 hp @ 7,500 rpm.
Torque: 25.1 Nm @ 6,000 rpm.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Tipo: sistema de inyección programada de gasolina (PGM-Fi).
Capacidad de combustible: 6.0 litros.

TRANSMISIÓN

Tipo: mecánica de 6 velocidades.
Transmisión final: cadena.

DIMENSIONES

Dimensión total (LxAxAI): 2,105 mm x 800 mm x 1,188 mm.
Distancia entre ejes: 1,417 mm.
Altura del asiento: 888 mm.
Distancia libre al suelo: 290 mm.
Peso: 124 kg (en orden de marcha).

RUEDAS

Llanta delantera: 80 / 100-21.
Llanta trasera: 100 / 100-18.

FRENOS

Freno delantero: disco de 240 mm con pinza hidráulica de doble pistón.
Freno trasero: disco de 220 mm con pinza hidráulica.

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera: horquilla telescópica de 41 mm de diámetro, 230 mm recorrido.
Suspensión trasera: brazo basculante tipo Pro-Link® mono amortiguador, 230 mm de recorrido.

INSTRUMENTOS Y ENCENDIDO

Tipo de arranque: eléctrico



8752-8715



HONDAMOTOS.CR



MOTOSHONDACR

